



## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 18. 내부 강제잠금 설정 / 해제하기

내부 강제잠금 설정하기

문이 닫힌 상태에서 잠금버튼을 5초간 누릅니다.  
- "내부 강제잠금 상태입니다."

내부 강제잠금 해제하기

문이 닫힌 상태에서 잠금버튼을 5초간 누릅니다.  
- 버튼을 한번 눌렀을 경우: "내부 강제잠금 상태입니다."  
- 5초간 버튼을 눌렀을 경우: "내부 강제잠금이 해제 되었습니다."

## 19. 경보 기능

침입・파손 경보 발생

침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.  
파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

고온 경보 발생

화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제하며, 내부 강제잠금 모드로 설정된 경우 고온 경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

침입・파손경보/고온경보 해제하기

방법 ① 등록된 사용자 비밀번호를 입력합니다.  
방법 ② 등록된 지문을 지문 입력부에 입력합니다.  
방법 ③ 등록된 카드키를 카드키 터치부에 입력합니다.

## 20. 3분 락(LOCK) 상태 표시

등록되지 않은 사용자 비밀번호나 지문 또는 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동 되어 3분 동안 실외부에 모든 버튼이 작동되지 않습니다.

3분 락(LOCK) 해제하기

방법 ① 푸시바를 밀어 문을 엽니다.  
방법 ② 잠금 버튼을 누릅니다.  
방법 ③ (R) 버튼(등록)을 누릅니다.

## 21. 허수기능으로 문 열기

허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

⇒ 또는 ⇒

손바닥 터치      아무번호(허수)와 사용자 비밀번호 입력      사용자 비밀번호와 아무번호(허수) 입력      손바닥 터치

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.



## 17. 외부 강제잠금 설정/해제하기

지문으로 외부 강제잠금 설정하기

지문입력부에 지문을 입력한 후 손가락을 떼지 않고 그대로 대기하고 있으면, '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

## 16. 음량 조절 기능

실내부의 건전지 덮개를 연 후 음량 스위치를 조절하면 설정에 따라 동작음이 조절됩니다.

